



PURIKOR[®]



FILTRACIÓN

SISTEMA MODULAR POU



ATENCIÓN DIRECTA

 81 2001 8531

PKF

FICHA TÉCNICA

AGUA PURA, EN 1-2-3

ENCUENTRA TU OPCIÓN IDEAL



PKF-1/T

Carbón activado
en block CTO

VENTAJAS

INACTIVACIÓN INTEGRADA DE PATÓGENOS

El PKF-3UV utiliza tecnología UV-C para esterilizar bacterias, virus y quistes sin químicos.

ARQUITECTURA DE FILTRO ABIERTA

Diseño estándar de 10 pulgadas compatible con repuestos universales, reduciendo costos operativos (TCO)

CONEXIONES

Roscas NPT de 1/2" y conexión rápida de 1/4" para una integración estándar y sin complicaciones.



PKF-2

Carbón activado
en block CTO

Filtro de sedimentos
de polipropileno



PKF-3UV

Filtro de sedimentos
de polipropileno

Carbón activado
en block CTO

Luz ultravioleta

CARACTERÍSTICAS

PORTAFILTROS

Portafiltros de polipropileno resistente a químicos con arquitectura de sello de doble O-ring.

MATERIALES DEL REACTOR

Portalámpara UV de acero inoxidable 304 que proporciona la máxima resistencia a la degradación ultravioleta.

SELLADO DINÁMICO

O-rings de gel de sílice de grado industrial para asegurar un sellado de alta presión y cero lixiviación química.

BYPASS INTEGRADO

El modelo sobre tarja (PKF-1/T) incluye una válvula bypass de selección para alternar entre el suministro de agua de la red y el agua filtrada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Presión de Agua:	15 — 80 psi
Rango de Temperatura de Operación	4 — 52 °C
Flujo Nominal	1.89 L/min
Requerimientos Eléctricos (@ 60 Hz)	115 V~ (Específicamente para modelos equipados con UV)

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO (GTIN-13)	7503052034014	7503052034021	7503052034038
MODELO	PKF-1/T	PKF-2	PKF-3UV
ETAPAS	1	2	3
MICRAS NOM. (µm)	5		
CONEXIONES (in)	1/2 Hembra 1/2 Macho 1/4 Tubing		
DIMENSIONES (mm)	LARGO	155	270
	ALTO	323	395
	ANCHO	115	130
PESO (kg)	1.7	3.4	4

APLICACIONES



HOGARES



OFICINAS



NEGOCIOS

ACCESORIOS INCLUIDOS



Disponible solo para el modelo PKF-2 y PKF-3UV

Disponible solo para el modelo PKF-3UV