

PURIKOR[®]

SISTEMA DE DESINFECCIÓN
UV LED



PK-UV-LED4

EL ALIADO PERFECTO PARA TU SISTEMA DE PURIFICACIÓN


- **SENSOR DE FLUJO**
Se activa solo al usarse, ahorra energía y evita sobrecalentamiento.
- ✓ **FÁCIL DE INSTALAR**
Listo para usar en pocos pasos.
- ⚙️ **CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE**
Duradero y resistente a la corrosión garantizando una larga vida útil.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo	PK-UV-LED4
GTIN-13 (Código de e-commerce)	7503055941319
Fases x Voltaje (60 Hz)	1 x 127 Vca
Voltaje de operación	24 Vcc
Corriente de operación	0.8 A
Fuente de suministro de agua	Agua previamente filtrada
Rango de temperatura del agua de entrada	5°C - 50°C
Máxima presión	116 psi (8 bar)
Flujo	4 L/min (1 GPM)
Reducción de contaminantes	Hasta el 99.9%
UVT (indicador de turbidez)	Mín. 90%
Longitud de onda UV	265 nm
Potencia nominal	8 W
Potencia luminosa	160 mW
Cable de alimentación	1.2 m
Vida útil de LED	7 000 horas

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones en mm



Peso: 0.3 kg

PK-UV-LED4

PURIKOR®



ESTERILIZA 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS

ACCESORIOS INCLUIDOS



FICHA TÉCNICA